PASZ

2026

PASZ S.R.O. · ORLOVÁ

Produktový katalog 2026

Posypová sůl a chloridy · Asfaltové výrobky

Posypová sůl · Písek pro zimní údržbu · Solné tablety · Chloridy · Studené směsi · Zálivky · Pásky · Asfaltové emulze · Asfaltové výrobky

Online katalog s aktuálními cenami

Ceny z e-shopu, detail produktu a poptávka jedním klepnutím.

pasz.eu/katalog-online · obchod@pasz.eu · +420 606 104 232

Obsah

Posypová sůl 3
Písek pro zimní údržbu 4
Solné tablety 4
Chloridy 5
Studené směsi 5
Zálivky 6
Příslušenství k zálivkám 7
Pásky 8
Asfaltové emulze 10
Asfaltové výrobky 11

JAK OBJEDNAT

1. **Poptávka** – formulář na **pasz.eu/poptavka**: vyberete produkty a množství, aktuální ceník zašleme do 24 hodin.
2. **E-shop** – produkty s cenou objednáte online na **pasz.eu/eshop**.
3. **Telefon a e-mail** – Bc. Piotr Pasz, MBA, obchodní zástupce, **+420 606 104 232**, **obchod@pasz.eu**.

Poptávkový formulář

CENY A DOPRAVA

Aktuální ceny produktů z e-shopu najdete v online katalogu a v e-shopu – načtěte QR kód u produktu. U ostatních produktů aktuální ceník zašleme do 24 hodin. Doprava v ceně u posypové soli, u ostatních produktů ji spočítáme podle místa dodání.

POSYPOVÁ SŮL

doprava v ceně

Posypová sůl — pytel 5 kg

pytel 5 kg · 200 ks/paleta | 1 000 kg/paleta

Použití: posyp vozovek, silnic, parkovišť a chodníků; příprava solných roztoků pro zimní údržbu.

- Norma: TP 116.

Aktuální cena a nákup v e-shopu › **Více o produktu na webu ›**

Ke stažení: Unigeo Posypová sůl 51401 · Bezpečnostní list NaCl Pasz s r o 2023

Detail, cena a poptávka

Posypová sůl — pytel 10 kg

pytel 10 kg · 100 ks/paleta | 1 000 kg/paleta

Použití: posyp vozovek, silnic, parkovišť a chodníků; příprava solných roztoků pro zimní údržbu.

- Norma: TP 116.

Aktuální cena a nákup v e-shopu › **Více o produktu na webu ›**

Ke stažení: Unigeo Posypová sůl 51401 · Bezpečnostní list NaCl Pasz s r o 2023

Detail, cena a poptávka

Posypová sůl — pytel 25 kg

pytel 25 kg · 40 ks/paleta | 1 000 kg/paleta

Použití: posyp vozovek, silnic, parkovišť a chodníků; příprava solných roztoků pro zimní údržbu.

- Norma: TP 116.

Aktuální cena a nákup v e-shopu › **Více o produktu na webu ›**

Ke stažení: Unigeo Posypová sůl 51401 · Bezpečnostní list NaCl Pasz s r o 2023

Detail, cena a poptávka

Posypová sůl — BigBag 1000 kg

BigBag 1000 kg | 1 000 kg/paleta

Použití: zimní údržba komunikací — posyp vozovek, silnic, parkovišť a chodníků; příprava solných roztoků.

- Vlastnosti: obsahuje protispékací přípravek.
- Norma: TP 116.

Aktuální cena a nákup v e-shopu › **Více o produktu na webu ›**

Ke stažení: Unigeo Posypová sůl 51401 · Bezpečnostní list NaCl Pasz s r o 2023

Detail, cena a poptávka

Posypová sůl — volně ložená

volně ložená · sklápěcí návěs ~24 t

Použití: zimní údržba komunikací — posyp vozovek, silnic, parkovišť a chodníků; příprava solných roztoků.

- Vlastnosti: obsahuje protispékací přípravek.
- Norma: TP 116.

Cena na poptávku – aktuální ceník zašleme do 24 hodin

Více o produktu na webu ›

Detail, cena a poptávka

Posypová sůl — Zimní solnička 5 kg (dóza se sítkem)

dóza 5 kg · 108 ks/paleta | 590 kg/paleta

Posypová sůl v pevné 5kg dóze s uchem, sítkem a klapkou. Sypete jednou rukou rovnou z dózy – bez lopatky a kbelíku, prázdnou dózu doplníte z pytle. V Česku zatím ojedinělé balení.

- Použití: chodníky, schody, vjezdy a parkoviště – posyp jednou rukou přes sítko; dóza po ruce u dveří, na chodbě nebo v autě.
- Dávkování: 10–40 g/m² podle počasí, běžně 20 g/m² (jedna dóza ≈ 250 m²).
- Balení: dóza 5 kg s uchem, sítkem a odklápěcí klapkou; 1 paleta = 108 dóz (cca 590 kg), minimální odběr 1 paleta.
- Na obalu: etiketa PASZ v češtině, slovenštině a polštině s návodem a dávkováním.

Aktuální cena a nákup v e-shopu › Více o produktu na webu ›

Detail, cena a poptávka

PÍSEK PRO ZIMNÍ ÚDRŽBU

Písek pro zimní údržbu — pytel 25 kg

pytel 25 kg · 40 ks/paleta | 1 000 kg/paleta

Posypový písek pro zimní údržbu tam, kde nelze použít chloridy — okolí zeleně, vodní zdroje, mostní objekty. Čistě mechanický protiskluzový účinek.

- Balení: paleta 40× pytel 25 kg = 1 000 kg.
- Minimální odběr je jedna paleta (1 000 kg).

Aktuální cena a nákup v e-shopu ›

Detail, cena a poptávka

Směs písku a soli — pytel 25 kg

pytel 25 kg · 40 ks/paleta | 1 000 kg/paleta

Směs písku a posypové soli pro zimní údržbu chodníků, parkovišť a méně zatížených ploch. Písek zajišťuje okamžitý protiskluzový účinek, sůl rozpouští led.

- Balení: paleta 40× pytel 25 kg = 1 000 kg.
- Minimální odběr je jedna paleta (1 000 kg).

Aktuální cena a nákup v e-shopu ›

Detail, cena a poptávka

SOLNÉ TABLETY

Tabletová sůl — pytel 25 kg

pytel 25 kg | 1 000 kg/paleta

Použití: změkčovače a úpravny vody (domácí i průmyslové) — myčky, kotelny, průmyslové provozy.

- Vlastnosti: tablety lisované z varené soli; obsah protispékavé látky pod 3 mg/kg; bez mechanických nečistot a bez zápachu.

Cena na poptávku – aktuální ceník zašleme do 24 hodin

Více o produktu na webu ›

Detail, cena a poptávka

CHLORIDY

Chlorid hořečnatý ($MgCl_2$)

BigBag / 25 kg pytel · 1 000 kg/paleta

Použití: extrémní mrazy a citlivé plochy — chodníky, náměstí, plochy kolem trávníků a záhonů.

- Vlastnosti: spolehlivě rozpouští sníh a led až do −35 °C; reakce tání nastupuje okamžitě; nejšetrnější k zeleni i okolí.
- Chemický vzorec: $MgCl_2$.
- Balení: pytel 25 kg / BigBag 1 000 kg.

Aktuální cena a nákup v e-shopu › **Více o produktu na webu ›**

Detail, cena a poptávka

Chlorid vápenatý ($CaCl_2$)

BigBag / 25 kg pytel · 1 000 kg/paleta

Použití: účinnější náhrada posypové soli — chodníky, vjezdy, parkoviště, firemní areály.

- Vlastnosti: funguje do −20 °C; působí rychle a dlouhodobě; bez koroze a usazenin, nezanechává bílé mapy po klasické soli.
- Chemický vzorec: $CaCl_2$.
- Balení: pytel 25 kg / BigBag 1 000 kg.

Cena na poptávku – aktuální ceník zašleme do 24 hodin

Více o produktu na webu ›

Detail, cena a poptávka

STUDENÉ SMĚSI

QPR-S — studená obalovaná asfaltová směs

25 kg pytel · 40 ks/paleta · 1 000 kg/paleta

Použití: okamžité opravy výtluků, překopů a poškození krytů vozovek, cest a ploch do 1 m²; mosty, parkoviště, propadlé překopy, kanalizační vpusti a poklopy.

- Aplikační teplota: −8 až +40 °C.
- Parametry: studená obalovaná asfaltová směs; drť do 8 mm; tloušťka vrstvy 30–100 mm.
- Norma: technický list QPR-S.

Aktuální cena a nákup v e-shopu › **Více o produktu na webu ›**

Ke stažení: Studená směs QPR S — bezpečnostní list (2021) · Studená obalovaná asfaltová směs QPR — technický list (PASZ 2026) · ITC Zlin QPR S

Detail, cena a poptávka

Reaktivní asfaltová směs — kyblík 20 kg

kyblík 20 kg · 33 ks/paleta | 660 kg/paleta

Reaktivní asfaltová směs pro trvalé opravy výtluků, výmolů a překopů asfaltových vozovek za studena. Snese i vysoce zatížené komunikace — dálnice a silnice I. třídy.

- Aplikace: bez ohřevu a bez speciální techniky — stačí lopata, hrábě a pěch. Směs reaguje s vodou a po zhutnění je opravené místo okamžitě pojízdné. Funguje celoročně včetně zimy a vlhka; pojivem jsou polymery na bázi vody, bez rozpouštědel.
- Frakce: 0/5 mm pro vrstvy do 40 mm a 0/8 mm pro vrstvy do 60 mm, další frakce na dotaz.
- Spotřeba: orientačně ~25 kg/m² na 1 cm tloušťky vrstvy.
- Balení: vodotěsný kyblík 20 kg; 1 paleta = 33 kyblíků (660 kg), minimální odběr 1 paleta.

Aktuální cena a nákup v e-shopu ›

Detail, cena a poptávka

ZÁLIVKY

Spárovací hmota SB-20 — balení 25 kg

karton 25 kg · 24 ks/paleta | 600 kg/paleta

Použití: spárovací (fugová) hmota — spáry u kolejnic (tramvajové tratě) a oblasti s dynamickým zatížením.

- Aplikace: lití za horka.
- Norma: DIN EN 14188-1.

Aktuální cena a nákup v e-shopu › Více o produktu na webu ›

Detail, cena a poptávka

Zálivka za horka N-10 — balení 12 kg

karton 12 kg · 60 ks/paleta | 720 kg/paleta

Použití: utěsnění styku asfaltu s žulovou nebo betonovou dlažbou; dilatační spáry.

- Aplikace: lití za horka 170–180 °C.

Aktuální cena a nákup v e-shopu › Více o produktu na webu ›

Detail, cena a poptávka

Zálivka za horka N1 — balení 10 kg

karton 10 kg · 80 ks/paleta | 800 kg/paleta

Použití: mostní objekty, silnice s vysokou dopravní zátěží, místa s extrémními výkyvy počasí.

- Aplikace: lití za horka.
- Norma: DIN EN 14188-1.

Aktuální cena a nákup v e-shopu › Více o produktu na webu ›

Detail, cena a poptávka

Zálivka za horka TL-82 — balení 10 kg

karton 10 kg · 60 ks/paleta | 600 kg/paleta

Použití: utěsňování (zálivka za tepla) spár a trhlin v betonových a asfaltových površích — vozovky, dilatační spáry, mostní konstrukce, opravy.

- Aplikace: lití za tepla cca 150–180 °C.
- Norma: DIN EN 14188-1 typ N2.
- Parametry: plasticko-elastická asfaltová směs; hustota cca 1,13 t/m³.

Aktuální cena a nákup v e-shopu › Více o produktu na webu ›

Detail, cena a poptávka

Zálivka za horka TL-82 — balení 25 kg

karton 25 kg · 24 ks/paleta | 600 kg/paleta

Použití: utěsňování (zálivka za tepla) spár a trhlin v betonových a asfaltových površích — vozovky, dilatační spáry, mostní konstrukce, opravy.

- Aplikace: lití za tepla cca 150–180 °C.
- Norma: DIN EN 14188-1 typ N2.
- Parametry: plasticko-elastická asfaltová směs; hustota cca 1,13 t/m³.

Aktuální cena a nákup v e-shopu › Více o produktu na webu ›

Detail, cena a poptávka

PŘÍSLUŠENSTVÍ K ZÁLIVKÁM

Penetrační nátěr k zálivkovým hmotám

kanystr 10 l / 30 l | sprej 600 ml

Penetrační nátěr vytvoří na stěnách spáry tenkou přilnavou vrstvu — adhezní můstek, na který se zálivka spolehlivě naváže. Zálivky N1 a N10 ji podle výrobce vyžadují vždy, u TL-82 a SB 20 ji doporučujeme na savé a prašné podklady.

- Aplikace: spáru vyčistěte stlačeným vzduchem — povrch musí být čistý a suchý. Nanášejte štětcem nebo nástřikem v rovnoměrné slabé vrstvě až k horní hraně spáry. Před zálivkou nechte zaschnout.
- Spotřeba: zhruba 3 % objemu použité zálivkové hmoty — kanystr 10 l vystačí na cca 300 kg zálivky.
- Sprej 600 ml: na drobné opravy a doplnění, karton 12 ks.

Cena na poptávku – aktuální ceník zašleme do 24 hodin Více v e-shopu ›

Detail, cena a poptávka

Šňůra do spár

průměr 10–32 mm | buben cca 25 kg

Šňůra z pěnového polyetylenu PE-HT s uzavřenými buňkami se vtlačí do spáry před zalitím. Ustálí hloubku zálivky na správný poměr a vyplní zbytečný objem — spotřebujete výrazně méně zálivkové hmoty. Snese až 200 °C.

- Použití: dilatační spáry mostů a viaduktů; betonové i asfaltové vozovky — výplň spár a trhlin před zálivkou.
- Volba průměru: zhruba o čtvrtinu větší, než je šířka spáry — šňůra musí ve spáře držet vlastním pnutím.
- Návin na bubnu: 10 mm — 1 700 mb · 13 mm — 1 100 mb · 15 mm — 780 mb · 19 mm — 500 mb · 22 mm — 360 mb · 25 mm — 280 mb · 32 mm — 190 mb.

Cena na poptávku – aktuální ceník zašleme do 24 hodin Více v e-shopu ›

Detail, cena a poptávka

PÁSKY

Dilatační páska 40×3 mm — s lepidlem

karton 60 mb · 24/paleta | 1 440 mb · 505 kg/paleta

Aktuální cena a nákup v e-shopu › Více o produktu na webu ›

Detail, cena a poptávka

Dilatační páska 40×3 mm — standard (bez lepidla)

karton 60 mb · 24/paleta | 1 440 mb · 505 kg/paleta

Aktuální cena a nákup v e-shopu › Více o produktu na webu ›

Detail, cena a poptávka

Dilatační páska 40×3 mm — tavitelná (jako zálivka)

karton 60 mb · 24/paleta | 1 440 mb · 505 kg/paleta

Aktuální cena a nákup v e-shopu › Více o produktu na webu ›

Detail, cena a poptávka

Dilatační páska 40×5 mm

karton 60 mb · 24/paleta | 1 440 mb · 505 kg/paleta

Použití: ochrana a těsnění spár proti pronikání vody a degradaci vozovky; spojení dlažby a chodníků, napojení na obrubníky, šachty, žlaby a tramvajové koleje.

- Parametry: samolepicí pásek na bázi asfaltu.

Aktuální cena a nákup v e-shopu › Více o produktu na webu ›

Detail, cena a poptávka

Dilatační páska 40×8 mm

karton 42 mb · 24/paleta | 1 008 mb · 510 kg/paleta

Použití: ochrana a těsnění spár proti pronikání vody a degradaci vozovky; spojení dlažby a chodníků, napojení na obrubníky, šachty, žlaby a tramvajové koleje.

- Parametry: samolepicí pásek na bázi asfaltu.

Aktuální cena a nákup v e-shopu › Více o produktu na webu ›

Detail, cena a poptávka

Dilatační páska 40×10 mm

karton 36 mb · 24/paleta | 864 mb · 515 kg/paleta

Použití: ochrana a těsnění spár proti pronikání vody a degradaci vozovky; spojení dlažby a chodníků, napojení na obrubníky, šachty, žlaby a tramvajové koleje.

- Parametry: samolepicí pásek na bázi asfaltu.

Aktuální cena a nákup v e-shopu › Více o produktu na webu ›

Detail, cena a poptávka

Dilatační páska 50×10 mm

karton 36 mb · 24/paleta | 864 mb · 600 kg/paleta

Použití: ochrana a těsnění spár proti pronikání vody a degradaci vozovky; spojení dlažby a chodníků, napojení na obrubníky, šachty, žlaby a tramvajové koleje.

- Parametry: samolepicí pásek na bázi asfaltu.

Aktuální cena a nákup v e-shopu › Více o produktu na webu ›

Detail, cena a poptávka

Těsnicí páska 35×3 mm (bez lepidla)

karton 62 mb · 24/paleta | 1 488 mb · 271 kg/paleta

Použití: ochrana a těsnění spár proti pronikání vody a degradaci vozovky; spojení dlažby a chodníků, napojení na obrubníky, šachty, žlaby a tramvajové koleje.

- Parametry: samolepicí pásek na bázi asfaltu.

Aktuální cena a nákup v e-shopu › Více o produktu na webu ›

Detail, cena a poptávka

Těsnicí páska 40×3 mm (s lepidlem + písek)

karton 50 mb · 24/paleta | 1 200 mb · 275 kg/paleta

Použití: ochrana a těsnění spár proti pronikání vody a degradaci vozovky; spojení dlažby a chodníků, napojení na obrubníky, šachty, žlaby a tramvajové koleje.

- Parametry: samolepicí pásek na bázi asfaltu.

Aktuální cena a nákup v e-shopu › Více o produktu na webu ›

Detail, cena a poptávka

Těsnicí páska 40×3 mm (s lepidlem)

karton 60 mb · 24/paleta | 1 440 mb · 320 kg/paleta

Použití: ochrana a těsnění spár proti pronikání vody a degradaci vozovky; spojení dlažby a chodníků, napojení na obrubníky, šachty, žlaby a tramvajové koleje.

- Parametry: samolepicí pásek na bázi asfaltu.

Aktuální cena a nákup v e-shopu › Více o produktu na webu ›

Detail, cena a poptávka

Těsnicí páska 50×3 mm (bez lepidla)

karton 62 mb · 24/paleta | 1 488 mb · 380 kg/paleta

Použití: ochrana a těsnění spár proti pronikání vody a degradaci vozovky; spojení dlažby a chodníků, napojení na obrubníky, šachty, žlaby a tramvajové koleje.

- Parametry: samolepicí pásek na bázi asfaltu.

Aktuální cena a nákup v e-shopu › Více o produktu na webu ›

Detail, cena a poptávka

ASFALTOVÉ EMULZE

Asfaltová emulze C60B3

autocisterna ~24 t | ČSN EN 13808

kationaktivní, 60 % pojiva — spojovací a penetrační postřiky.

- Norma: ČSN EN 13808.
- Charakteristika: kationaktivní, 60 % pojiva — spojovací a penetrační postřiky.
- Forma dodání: autocisterna.

Cena na poptávku – aktuální ceník zašleme do 24 hodin

Více o produktu na webu ›

Detail, cena a poptávka

Asfaltová emulze C60B10 Rec

autocisterna ~24 t | ČSN EN 13808

pro studené recyklace a stmelené směsi.

- Norma: ČSN EN 13808.
- Charakteristika: pro studené recyklace a stmelené směsi.
- Forma dodání: autocisterna.

Cena na poptávku – aktuální ceník zašleme do 24 hodin

Více o produktu na webu ›

Detail, cena a poptávka

Asfaltová emulze C60BP3

autocisterna ~24 t | ČSN EN 13808

polymerem modifikovaná, 60 % pojiva — postřiky s vyšší přilnavostí.

- Norma: ČSN EN 13808.
- Charakteristika: polymerem modifikovaná, 60 % pojiva — postřiky s vyšší přilnavostí.
- Forma dodání: autocisterna.

Cena na poptávku – aktuální ceník zašleme do 24 hodin

Více o produktu na webu ›

Detail, cena a poptávka

Asfaltová emulze C65B3

autocisterna ~24 t | ČSN EN 13808

kationaktivní, 65 % pojiva — postřiky s vyšším obsahem pojiva.

- Norma: ČSN EN 13808.
- Charakteristika: kationaktivní, 65 % pojiva — postřiky s vyšším obsahem pojiva.
- Forma dodání: autocisterna.

Cena na poptávku – aktuální ceník zašleme do 24 hodin

Více o produktu na webu ›

Detail, cena a poptávka

ASFALTOVÉ VÝROBKY

Nádrž na emulzi (při stálém odběru v ceně)

ks

Cena na poptávku – aktuální ceník zašleme do 24 hodin

Více o produktu na webu ›

Ke stažení: zbrojeni zakladu · Szkic zbiornika · Nadrz na emulzi 30t

Detail, cena a poptávka

Silniční asfalt v barelech

barely na paletách

Silniční asfalt v konfekci — dodáváme v barelech na paletách, po celé ČR a SK. Konkrétní typ asfaltu, velikost balení, cenu a termín dodání upřesníme obratem na základě poptávky.

Cena na poptávku – aktuální ceník zašleme do 24 hodin

Více o produktu na webu ›

Detail, cena a poptávka

Kontakt

Bc. Piotr Pasz, MBA
obchodní zástupce
+420 606 104 232
obchod@pasz.eu

Ing. Piotr Pasz
jednatel
+420 724 270 357
piotr.pasz@pasz.eu

Pasz s.r.o.
V Zimném dole 758, 735 11 Orlová – Lazy
IČO 05004209 · DIČ CZ05004209
www.pasz.eu · e-shop pasz.eu/eshop

Online katalog

Poptávkový formulář

E-shop